REICOXYDE

Dérouillant instantané

Dérouillant | **Professionnel** | **Concentré** | **Acide**

Application

Reicoxyde est un dérouillant instantané ; c'est-à-dire qu'il dissout instantanément tout oxyde ou hydroxyde.
➥ Elimine non seulement les oxydes en hydroxydes de fer (rouille, calamine,…), mais également oxyde et hydroxyde de cuivre (vert de gris), oxyde d'aluminium (alumine)…
➥ Reicoxyde agit, réaction acide, ionisation, dissolution, séquestration, complexation

Utilisation

Collectivité dans les domaines suivants :
- Service entretien ;
- Hôpitaux ;
- Industries métalliques diverses ;
- Chaudronneries ;
- Ateliers municipaux,…

Dosage / Mode d'emploi

➥ Reicoxyde doit être dilué jusqu'à 10 fois son volume d'eau avant utilisation.
➥ Les dilutions ne peuvent s'effectuer que dans des emballages plastiques.
➥ Appliquer à la brosse, au tampon ou par arrosage.
➥ Sur les textiles, ne traiter que les parties souillées.
➥ Sur les métaux, traiter toute la surface et insister sur les parties corrodées.
➥ Laisser agir, rincer à grande eau (pour les textiles, laver à la main ou en machine).

Avantages

Depuis plus de 30 ans, REALCO s'engage à développer des solutions de nettoyage durable.

- Rapidité ;
- Efficacité ;
- Polyvalence.

Matières actives

Entre autres :

Acides

03/10/2013
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20

REICOXYDE

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Liquide
Couleur	Vert
pH	1 ± 0,7
Masse volumique	1,25 ± 0,05

Précautions

Produit développé pour un usage strictement professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour les applications définies ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur notre produit, nous vous invitons à consulter la fiche de données de sécurité qui pourra vous être fournie sur simple demande.

Code article REV0062
Conditionnement 1 x 5 L
Palettisation 96 bidons / palette

Stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C.

03/10/2013
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20